



Diadora Utility

LITE LOW S3S FO SR HRO ESD

Calzatura di sicurezza bassa S3S

Colore: CASTLE ROCK

Item: 701.181027\_75068

Taglie: 35/48



## TECNOLOGIE

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Aluminium  
Toe



Nitrile Rubber  
Outsole



EVA with TPU  
spray protection

## CERTIFICAZIONI



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in pelle bovina scamosciata. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE. Calzata 11. Fodera in Air Mesh con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile in PU Foam e poliester. ESD.

## Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Industria e officina
- Logistica

## CARATTERISTICHE



**Tomaia**

Pelle bovina scamosciata



**Plantare**

Plantare estraibile in PU Foam e poliester



**Intersuola**

EVA ultraleggera con protezione TPU spray



**Battistrada**

Gomma Nitrilica HRO FO SR



Diadora Utility

LITE LOW S3S FO SR HRO ESD

Chaussures de sécurité basses S3S

Couleur: CASTLE ROCK

Article: 701.181027\_75068

Tailles: 35/48



## TECHNOLOGIES

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Aluminium  
Toe



Nitrile Rubber  
Outsole



EVA with TPU  
spray protection

## CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en cuir bovin effet daim. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Doublure en Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester. ESD.

## Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Industrie et atelier
- Logistique

## CARACTÉRISTIQUE



**Tige**

Cuir bovin effet daim



**Semelle de propreté**

Semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane et polyester.



**Semelle intercalaire**

EVA ultralégère avec protection TPU spray



**Semelle**

Caoutchouc nitrile HRO FO SR



Diadora Utility

LITE LOW S3S FO SR HRO ESD

Calzado bajo de seguridad S3S



Color: CASTLE ROCK



Artículo: 701.181027\_75068

Tamaños: 35/48

## TECNOLOGÍAS

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Aluminium  
Toe



Nitrile Rubber  
Outsole



EVA with TPU  
spray protection

## CERTIFICACIONES



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua en ante vacuno. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Forro de Air Mesh con antidescalzante de microfibra. Plantilla extraíble de espuma PU y poliéster. ESD.

## Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Logística

## CARACTERÍSTICAS



**Empeine**

Ante de vacuno



**Plantilla**

Plantilla extraíble de espuma PU y poliéster



**Entresuela**

EVA ultraligera con protección TPU espray



**Suela**

Goma de nitrilo HRO FO SR



Diadora Utility

LITE LOW S3S FO SR HRO ESD

Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: CASTLE ROCK

Artikel: 701.181027\_75068

Größe: 35/48



## TECHNOLOGIEN

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Aluminium  
Toe



Nitrile Rubber  
Outsole



EVA with TPU  
spray protection

## ZERTIFIZIERUNGEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## BESCHREIBUNG

Niedriger, wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus Rindsveloursleder. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Futter aus Air Mesh mit rutschhemmender Mikrofaser. Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester. ESD.

## Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Logistik

## AUSSTATTUNG



**Obermaterial**

Rindsveloursleder



**Fußbett**

Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum und Polyester



**Zwischensohle**

Ultraleichtes EVA mit aufgespritztem TPU



**Sohle**

Nitrilkautschuk HRO FO SR



Diadora Utility

## LITE LOW S3S FO SR HRO ESD

Low-cut S3S safety shoes



Color: CASTLE ROCK

Item: 701.181027\_75068

Size: 35/48



### TECHNOLOGIES

**K SOLE**



K-Sole  
Textile



Aluminium  
Toe



Nitrile Rubber  
Outsole



EVA with TPU  
spray protection

### CERTIFICATIONS



CE EN ISO 20345:2022

### PLUS



### DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in cowhide suede. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K SOLE insert. Width 11. Air Mesh lining with a non-slip microfibre insert. Removable PU Foam and polyester insole. ESD.

### Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Logistics

### MATERIALS



Upper

Cowhide suede



Insole

Removable PU foam  
and polyester insole



Midsole

Ultralight EVA with TPU spray  
protection



Sole

HRO FO SR nitrile rubber